

CHERY A1 DENOMINADO EN VENEZUELA ARAUCA



Specifications



Powertrain	1,3 millones de toneladas			1.3AMT
Tipo de modelo	Estándar	Cómodo	Lujo	Estándar
Medición y Calidad				
Largo × Ancho × Alto (mm)	3700 × 1578 × 1527 (1564)			3700 × 1578 × 1527 (1564)
Distancia entre ejes (mm)	2390			2390
Radio de giro (m)	4.75			4.75
Pesos - Peso en vacío (kg)	1040			1049
Tamaño del neumático	175/60 R14			175/60 R14
Motor				
Código del motor	SQR473F			SQR473F
Litros del motor (cc)	1297			1297
Potencia máxima (Kw / rpm)	62/5750			62/5750
Par máximo (Nm / rpm)	122/3500 ~ 4500			122/3500 ~ 4500
Relación de compresión del motor	10.8:1			10.8:1
Max. Velocidad (km / h)	156			156
Transmisión - Número de velocidades / Tipo	5MT			5MT
Capacidad del depósito de combustible (l)	43			43
Emisión	Eu IV	Eu II	Eu IV	Eu IV
Frenos, Suspensión y Drive modo				
Sistema de frenos (delantero / trasero)	discos / tambores			discos / de tambor
Sistema de suspensión delantera	Amortiguadores MacPherson con muelle helicoidal cilíndrico, de doble efecto amortiguador de tubo y barra estabilizadora			Amortiguadores MacPherson con muelle helicoidal cilíndrico, de doble efecto amortiguador de tubo y barra estabilizadora
Sistema de suspensión trasera	Semi-independiente de tipo brazo de remolque con barra de seguimiento, muelle helicoidal cilíndrico y amortiguador de doble tubo			Semi-independiente de tipo brazo de remolque con barra de seguimiento, muelle helicoidal cilíndrico y amortiguador de doble tubo
Tracción en las ruedas	Frente			Frente
Powertrain	1,3 millones de toneladas			1.3AMT
Tipo de modelo	Estándar	Cómodo	Lujo	Estándar
Exterior				

Espejos exteriores manuales				
Retrovisores eléctricos				
Ruedas de acero				
Llantas de aleación de aluminio				
Alerón trasero del color de la				
Limpiaparabrisas trasero				
Baca				
Interior				
Cuatro puertas de alarma atasco				
Pantalla el consumo de combustible instantáneo				
Función precaución Mantenimiento				
Plástico guarnecido de puerta				
Lienzo de puerta del ajuste				
Seguridad y Protección				
Columna de dirección con absorción de energía				
3 puntos cinturones de seguridad delanteros con ELR				
Cinturones exterior de seguridad de 3 puntos traseros con ELR				
Luz superior de freno montada en alto				
Conductor y pasajero, airbags delanteros				
ABS + EBD				
Inmovilizador del motor				
Radar reverso común				
Asiento				
Asientos Trimed-Tela				
4 Asiento del conductor ajustable manualmente				
Equipo de Control de				
Tapa de combustible Manual liberación remota				
Hidráulico-asistente de dirección				
Manual ventanas de cuatro puertas				
Ventanas y cuatro puertas eléctricas				
Cierre centralizado con control remoto de entrada sin llave y las ventanas de auto servicio de Terminación				
Cierre centralizado				
Manual de aire acondicionado				
Audio				
Equipo de sonido AM / FM / CD con MP3/USB jack				
2 altavoces				
4 altavoces				

CHERY A3 DENOMINADO EN VENEZUELA ORINOCO

A3

Specifications (General)



Powertrain		1,6 Mt
Tipo de modelo		Estándar
Medición y Calidad		
Largo × Ancho × Alto (mm)		4280 × 1792 × 1467
Distancia entre ejes (mm)		2550
Radio de giro (m)		5.45
Pesos - Peso en vacío (kg)		1350
Tamaño del neumático		205/55 R16
Motor		
Código del motor		SQR481FC
Litros del motor (cc)		1597
Potencia máxima (Kw / rpm)		87.5/6150
Par máximo (Nm / rpm)		147/4300 ~ 4500
Relación de compresión del motor		10.5:1
Max. Velocidad (km / h)		174
Transmisión - Número de velocidades / Tipo		5MT
Capacidad del depósito de combustible (l)		57
Emisión		Eu IV + OBD
Frenos, Suspensión y Drive modo		
Sistema de frenos (delantero / trasero)		discos de ventilación / discos
Sistema de suspensión delantera		Independiente MacPherson, con estabilizador, muelle helicoidal cilíndrico y de doble acción amortiguador del tubo.
Sistema de suspensión trasera		Suspensión multibrazo, con estabilizador, muelle helicoidal cilíndrico y de doble acción amortiguador del tubo.
Tracción en las ruedas		Frente
Powertrain		1,6 Mt
Tipo de modelo		Estándar
Exterior		
Llantas de aleación de aluminio		
Color del vehículo espejo retrovisor eléctrico		
Limpiaparabrisas Común		

Barra estabilizadora raspado del color del vehículo	
Interior	
Tapicería Beige	
Pantalla el consumo de combustible instantáneo	
Función precaución Mantenimiento	
El tamaño completo rueda de repuesto (llanta de aleación de aluminio)	
Seguridad y Protección	
3 puntos cinturones de seguridad delanteros con pretensores retractor	
Trasero ambos lados del cinturón de seguridad de tres puntos con retractor de bloqueo de emergencia (dos juegos)	
Conductor y pasajero, airbags delanteros	
ABS + EBD	
Inmovilizador del motor	
Radar reverso común	
Asiento	
Asientos Trimed-Cloth	
4 maneras asiento conductor regulable manual de	
Equipo de Control de	
Tapa de combustible Manual liberación remota	
Hidráulico-asistente de dirección	
Steer rueda (subida y bajada)	
Lado de accionamiento frontal ventana de la puerta elctric (sin anti-pinch)	
Lado del acompañante ventana de la puerta elctric (sin anti-pinch)	
Ventana de la puerta elctric trasero (sin anti-pinch)	
Cierre centralizado con control remoto de entrada sin llave y las ventanas de auto servicio de Terminación	
Faros ajustables Manual	
Acelerógrafo Electrónico	
Aire acondicionado eléctrico	
Cuerno doble tono	
Audio	
Jugador 1CD con interfaz MP3/USB	
Cuatro altavoces con sonido estéreo	



Copyright © 2013 Chery Inc. Todos los derechos reservados.