



Hilux

Frontguard

Installation instructions



Model year:

07/2005

Vehicle code:

KUN2*-*R***W / KUN15-*R***W

Part number:

PZ415-N0950-00



Weight:

3.1 kg




Installation time:

1 hour


Manual reference number: AIM 000 336-4



Revision Record






Rev. No	Date	Page	Picture	Update	New	Deleted Steps
4	Jun. 12, 2008	1		✓		
		2			✓	










PZ415-N0950-60




B	C	D	E	F	G
 x7	 x7	 x3	 x3	 x3	 x2





H		I
		

			 ø 2 - 7 - 10 mm	
				











Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

EG-TYPGENEHMIGUNGSBOGEN EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Mitteilung über

- die Erteilung der Typgenehmigung

für ein Frontschutzsystem als selbstständige technische Einheit gemäß der Richtlinie 2005/66/EG.

Communication concerning the

- type-approval

of a type of frontal protection system as a separate technical unit with regard to Directive 2005/66/EC.

Typgenehmigungsnummer: **e1*2005/66*0019*00**

Type-approval No.:

Grund für die Erweiterung:

Reason for extension:

entfällt

not applicable

ABSCHNITT I SECTION I

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

Make (trade name of manufacturer):

BERMAN

0.2. Typ und allgemeine Handelsbezeichnung(en):

Type and general commercial description(s):

Typ – type:

10138302

Handelsbezeichnung(en) – commercial description(s):

Frontguard HILUX

0.3. Merkmale zur Typidentifizierung, sofern am Frontschutzsystem vorhanden:

Means of identification of type, if marked on the frontal protection system:

entfällt - not applicable



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der Genehmigung: e1*2005/66*0019*00

Approval No.:

0.3.1. Anbringungsstelle dieser Merkmale:

Location of that marking:

entfällt - not applicable

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Name and address of manufacturer:

Berman S.p.A.

IT-46027 San Benedetto Pò

0.7. Lage und Anbringungsart des EG-Typgenehmigungszeichens:

Location and method of the affixing of the EC type-approval mark:

**Positivabdruck links an der Unterseite des Frontschutzsystems -
positively printed from the tool and located in the bottom left side
area of the frontguard**

0.8. Anschrift(en) der Fertigungsstätte(n):

Address(es) of assembly plant(s):

Berman S.p.A.

IT-46027 San Benedetto Pò

ABSCHNITT II

SECTION II

1. Zusätzliche Angaben:

Additional information:

siehe Anlage

see addendum

2. Für die Durchführung der Prüfungen verantwortlicher technischer Dienst:

Technical service responsible for carrying out the tests:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH

TÜV SÜD Gruppe

DE-85748 Garching

3. Datum des Prüfprotokolls:

Date of test report:

20.11.2006

4. Nummer des Prüfprotokolls:

Number of test report:

06-01397-CP-GBM



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der Genehmigung: e1*2005/66*0019*00
Approval No.:

5. (Gegebenenfalls) Bemerkungen:
Remarks (if any):
siehe Anlage
see addendum
6. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:
7. Datum: **05.12.2006**
Date:
8. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

(Hansen)



9. Ein Inhaltsverzeichnis der bei der Genehmigungsbehörde hinterlegten und auf Anfrage erhältlichen Beschreibungsunterlagen ist beigelegt.
The index to the information package lodged with the approval authority, which may be obtained on request, is attached.
1. Anlage zum EG-Typgenehmigungsbogen
Addendum to the EC type-approval certificate
 2. Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package
 3. Beschreibungsunterlagen
Information package



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Anlage Addendum

zum EG Typgenehmigungsbogen Nr. **e1*2005/66*0019*00**
betreffend die Typgenehmigung eines Frontschutzesystems gemäß der Richtlinie 2005/66/EG
to EC type-approval certificate No. **e1*2005/66*0019*00**
concerning the type-approval of a frontal protection system with regard to Directive
2005/66/EC

1. Zusätzliche Angaben
Additional information
 - 1.1. Befestigungsverfahren:
Method of attachment:
siehe Teilbeschreibungsbogen Nr. 80200769 vom 20.11.2006
see description document
 - 1.2. Montage- und Anbauanleitungen:
Assembly and mounting instructions:
siehe Montageanleitung Nr. AIM 000 336-3 - see assembly instructions
 - 1.3. Liste der Fahrzeuge, an die das Frontschutzesystem angebaut werden kann, Einschränkungen hinsichtlich der Verwendung und notwendige Bedingungen für den Anbau:
List of vehicles on which the frontal protection system may be fitted, any usage restrictions and necessary conditions for fitting:

Fahrzeughersteller - manufacturer of vehicle	Fahrzeugtyp type of vehicle	Handelsbezeichnung commercial description	ABE-Nr.
TOYOTA South Africa Motors Ltd.	N15	TOYOTA HILUX Single-Cab 2 WD	L641
	N25S	TOYOTA HILUX Double-Cab 4 WD	L642
TOYOTA Motor Thailand Co., Ltd.	N25T	TOYOTA HILUX Xtra-Cab 4 WD	L643

2. Bemerkungen:
Remarks:
entfällt - not applicable
3. Ergebnisse der Prüfungen nach Anhang I Nummer 3:
Annex I, paragraph 3, test results:
3.1.1.1.1

Nr.	Testpunkt [mm]	Beugewinkel [°] (max. 26°)	Scherverschiebungen [mm] (max. 7,5 mm)	Beschleunigungen am Schienbein [g] (max. 250 g)
1	mittig	17,6	2,4	153
2	433 links	21,6	3,1	185
3	280 rechts	25,9	2,2	187



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Zum EG-Typgenehmigungsbogen Nr.: **e1*2005/66*0019*00**
To EC type-approval certificate No.:

Ausgabedatum: **05.12.2006**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: --
last date of amendment:

1. Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

2. Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:
80200769

Datum:
Date:
20.11.2006

letztes Änderungsdatum: --
last date of amendment:

3. Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:
06-01397-CP-GBM

Datum:
Date:
20.11.2006

4. Beschreibung der Änderungen:
Description of the modifications:
entfällt
not applicable



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nr. der Genehmigung: e1*2005/66*0019*00
Approval No.:

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

e1

01*0019

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck nach den Regeln der zugrunde liegenden Vorschriften Proben entnehmen oder entnehmen lassen.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der Genehmigung: e1*2005/66*0019*00
Approval No.:

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt can at any time check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval, in particular the approving standards. For this purpose, samples can be taken or have taken according to the rules of the underlying regulations.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

EG-TYPGENEHMIGUNGSBOGEN EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Mitteilung über

- die Erweiterung der Typgenehmigung

für ein Frontschutzsystem als selbstständige technische Einheit gemäß der Richtlinie 2005/66/EG.

Communication concerning the

- extension of type-approval

of a type of frontal protection system as a separate technical unit with regard to Directive 2005/66/EC.

Typgenehmigungsnummer: **e1*2005/66*0019*01**

Type-approval No.:

Grund für die Erweiterung:

Reason for extension:

Verwendungsbereich wurde erweitert – range of application was extended
die Montageanleitung wurde revidiert – the installation instructions was revised

ABSCHNITT I SECTION I

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

Make (trade name of manufacturer):

BERMAN

0.2. Typ und allgemeine Handelsbezeichnung(en):

Type and general commercial description(s):

Typ – type:

10138302

Handelsbezeichnung(en) – commercial description(s):

Frontguard HILUX



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der Genehmigung: e1*2005/66*0019*01

Approval No.:

- 0.3. Merkmale zur Typidentifizierung, sofern am Frontschutzsystem vorhanden:
Means of identification of type, if marked on the frontal protection system:
entfällt - not applicable
- 0.3.1. Anbringungsstelle dieser Merkmale:
Location of that marking:
entfällt - not applicable
- 0.5. Name und Anschrift des Herstellers:
Name and address of manufacturer:
Berman S.p.A.
IT-46027 San Benedetto Pò
- 0.7. Lage und Anbringungsart des EG-Typgenehmigungszeichens:
Location and method of the affixing of the EC type-approval mark:
Positivabdruck rechts an der Unterseite des Frontschutzsystems -
positively printed from the tool and located in the bottom right side
of the frontguard
- 0.8. Anschrift(en) der Fertigungsstätte(n):
Address(es) of assembly plant(s):
Berman S.p.A.
IT-46027 San Benedetto Pò

ABSCHNITT II SECTION II

1. Zusätzliche Angaben:
Additional information:
siehe Anlage
see addendum
2. Für die Durchführung der Prüfungen verantwortlicher technischer Dienst:
Technical service responsible for carrying out the tests:
TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
TÜV SÜD Gruppe
DE-85748 Garching
3. Datum des Prüfprotokolls:
Date of test report:
17.03.2009
4. Nummer des Prüfprotokolls:
Number of test report:
06-01397-CP-GBM-01 (Nachtrag 1)



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der Genehmigung: e1*2005/66*0019*01

Approval No.:

5. (Gegebenenfalls) Bemerkungen:
Remarks (if any):
siehe Anlage
see addendum
6. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:
7. Datum: **04.05.2009**
Date:
8. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

Mario Quade



9. Ein Inhaltsverzeichnis der bei der Genehmigungsbehörde hinterlegten und auf Anfrage erhältlichen Beschreibungsunterlagen ist beigelegt.
The index to the information package lodged with the approval authority, which may be obtained on request, is attached.
 1. Anlage zum EG-Typgenehmigungsbogen
Addendum to the EC type-approval certificate
 2. Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package
 3. Beschreibungsunterlagen
Information package



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Anlage Addendum

zum EG Typgenehmigungsbogen Nr. **e1*2005/66*0019*01**
betreffend die Typgenehmigung eines Frontschutzsystems gemäß der Richtlinie 2005/66/EG
to EC type-approval certificate No. **e1*2005/66*0019*01**
concerning the type-approval of a frontal protection system with regard to Directive
2005/66/EC

1. Zusätzliche Angaben
Additional information
 - 1.1. Befestigungsverfahren:
Method of attachment:
**siehe Teilbeschreibungbogen Nr. 80200769 vom 20.11.2006 und
80200769/2 vom 17.03.2009
see description documents**
 - 1.2. Montage- und Anbauanleitungen:
Assembly and mounting instructions:
**siehe Montageanleitung Hilux Frontguard
see assembly instructions**
 - 1.3. Liste der Fahrzeuge, an die das Frontschutzsystem angebaut werden kann, Ein-
schränkungen hinsichtlich der Verwendung und notwendige Bedingungen für den Anbau:
List of vehicles on which the frontal protection system may be fitted, any usage restrictions
and necessary conditions for fitting:

Fahrzeughersteller - manufacturer of vehicle	Fahrzeugtyp type of vehicle	Handelsbe- zeichnung commercial description	Genehmigungs- nummern der Fahrzeuge Approval no. of the vehicle	Variante variant
Toyota South Africa Motors Ltd.	N15	HiLux Single-Cab 2WD	L641	KUN15H
Toyota South Africa Motors Ltd.	N25S	HiLux 4 WD	L642	KUN25H(R) KUN25H(H) KUN26Y(R) KUN26Y(H)
Toyota Motor Thailand Co., Ltd	N25T	HiLux 4 WD	L643	KUN25H(R) KUN25H(H) KUN26Y(R) KUN26Y(H)

2. Bemerkungen:
Remarks:
entfällt - not applicable



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der Genehmigung: e1*2005/66*0019*01

Approval No.:

3. Ergebnisse der Prüfungen nach Anhang I Nummer 3:

Annex I, paragraph 3, test results:

3.1.1.1.1

Nr.	Speed [m/s]	Position [mm] (± 10)	Beugewinkel [°] (max. 26)	Scherverschiebung [mm] (max. 7,5)	Beschleunigungen am Schienbein [m/s ²] (max. 250 g)
1	11,2	Mittig	17,6	2,4	153
2	11,1	433 links	21,6	3,1	185
3	11,2	280 rechts	15,9	2,2	187



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Zum EG-Typgenehmigungsbogen Nr.: **e1*2005/66*0019*01**

To EC type-approval certificate No.:

Ausgabedatum: **05.12.2006**

Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **04.05.2009**

last date of amendment:

1. Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal
2. Beschreibungsbogen Nr.: Datum:
Information document No.: Date:
80200769 **20.11.2006**
80200769/2 **17.03.2009**

letztes Änderungsdatum: **17.03.2009**
last date of amendment:
3. Prüfbericht(e) Nr.: Datum:
Test report(s) No.: Date:
06-01397-CP-GBM **20.11.2006**
06-01397-CP-GBM-01 (Nachtrag 1) **17.03.2009**
4. Beschreibung der Änderungen:
Description of the modifications:
Verwendungsbereich wurde erweitert – range of application was extended
die Montageanleitung wurde revidiert – the installation instructions was revised



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nr. der Genehmigung: e1*2005/66*0019*01
Approval No.:

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diese Erweiterung.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist **beim Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. The requirements contained in the previous approval are also valid for this amendment.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**.

Technischer Bericht Nr.: 06-01397-CP-GBM
Hersteller: Berman S.p.A.
Typ: 10138302

Seite 1 v. 6

TECHNISCHER BERICHT

No. 06-01397-CP-GBM

Prüfung gemäß Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaft zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über

Frontschutzsystemen an Kraftfahrzeugen als selbstständige technische Einheit

Nr. 2005/66/EG

Incl. Entscheidung der Kommission vom 20.03.2006 (2006/368/EG)

I. Allgemeines

- | | | |
|-------|---|--|
| 0.1 | Handelsname: | BERMAN |
| 0.2 | Typ: | 10138302 |
| 0.2.1 | Handelsbezeichnungen: | Frontguard HilLUX |
| 0.3 | Merkmale zur Typidentifizierung,
sofern am Bauteil vorhanden | Positivabdruck |
| 0.3.1 | Ort der Kennzeichnung: | am rechten Fuß |
| 0.4 | Fahrzeugart: | N2 |
| 0.5 | Name und Adresse des
Herstellers: | Berman S.p.A.
Strada Romana Nord, 6/A
I-46027 San Benedetto / Po (MN)
Italien |
| 0.8 | Anschrift der Fertigungsstätte: | Siehe Punkt 0.5 |

Technischer Bericht Nr.: 06-01397-CP-GBM
Hersteller: Berman S.p.A.
Typ: 10138302

Seite 2 v. 6

II. Prüfprotokoll

1. Prüfbedingungen

1.1 Technische Daten

Sämtliche Prüfungen des Frontschutzsystems wurden an einem repräsentativen Fahrzeug entsprechend den im Anhang I Punkt 1.2 der Richtlinie genannten Bedingungen durchgeführt.

1.1.1 Technische Daten des Prüffahrzeugs

Handelsbezeichnung/Ausführung: HILUX, Doppelkabine, Linkslenker
Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.: AHTFR29G207000295
zGG: 2760 kg

Technische Daten des Frontschutzsystems

Untere Höhe des Frontschutzsystems: 390 mm
Abwickellänge: 780 mm

Gewicht: 3 kg

Technischer Bericht Nr.: 06-01397-CP-GBM
Hersteller: Berman S.p.A.
Typ: 10138302

Seite 3 v. 6

1.2. Meßgeräte

- Impactor mit Beinform- und Hüftform-Prüfkörper
- Thermometer
- Wasserwaage, Lot
- Meßkugel 100 mm Ø
- Radienlehren mit Radien von 5mm und 2,5 mm
- Maßbänder mit verschiedenen Längen
- Richtstäbe mit 700 mm und 1000 mm
- Winkelmesser
- Testeinrichtungen zur Bestimmung der Auftreffgeschwindigkeit, des Auftreffwinkels sowie des Auftreffpunktes.

2. Prüfdurchführung und Beurteilung

2.1 Bauvorschriften

Die Bauvorschriften entsprechend der RiLi 2005/66/EG Anhang I Punkt 2 werden eingehalten:

- 2.1.1. Die im Anhang genannten Bereiche des Frontschutzesystems weisen mindestens einen Abrundungsradius von 5 mm auf.
- 2.1.2. Die Masse des Frontschutzesystems beträgt 3 kg. Die Gesamtmasse von 18 kg wird nicht überschritten.
- 2.1.3. Das Frontschutzesystem überragt nicht die definierte Fronthaubenvorderkante.

- 2.1.4. Das Frontschutzsystem vergrößert nicht die Breite des Fahrzeugs. Die Bedingungen des Frontschutzsystems hinsichtlich der Gefahr des Hängenbleibens werden erfüllt.
- 2.1.5. Der Abstand zwischen dem Frontschutzsystem und den hinter ihm liegenden Außenflächen beträgt weniger als 80 mm.
- 2.1.6. Der lichte Längsabstand zwischen dem Stoßfänger und dem Frontschutzsystem beträgt weniger als 50 mm.
- 2.1.7. Der Stoßfänger wird nicht durch mehr als zwei vertikale und kein horizontales Bauteil überdeckt.
- 2.1.8. Das Frontschutzsystem ist nicht vor der Senkrechte geneigt. Die oberen Teile des Frontschutzsystems überragen weder vertikal sowie horizontal die Bezugslinie der Fronthaubenvorderkante.
- 2.1.9. Andere Richtlinien werden nicht beeinträchtigt.

2.2. Anbaubedingung

Der Antragsteller ist angewiesen, dem Endverbraucher die entsprechende Montageanleitung auszuhändigen sowie den Verwendungsbereich anzugeben.

2.3. Dynamische Prüfungen:

2.3.1: Beinform-Schlagkörper gegen das Frontschutzsystem

Aufgrund des zulässigen Gesamtgewichtes von über 2,5 t wurden entsprechend Anhang I Punkt 3.1.1.1.1. Prüfungen mit dem Beinform-Schlagkörper durchgeführt.

2.3.1.1: Bei Prüfungen am Frontschutzsystem an insgesamt drei verschiedenen Auftreffpunkten wurden folgende maximale Meßwerte erzielt:

Größter dynamischer Kniebeugewinkel: 25,9 °
Größte dynamische Knie-Scherverschiebung: 2,8 mm
Max. Beschleunigung: 187 g

Die Anforderungen gemäß Anhang I Punkt 3.1.1.1.1. werden erfüllt.

2.3.2: Hüftform-Schlagkörper gegen das Frontschutzsystem

Aufgrund der unteren Bezugshöhe des Frontschutzsystems von 390 mm entfällt diese Prüfung

Technischer Bericht Nr.: 06-01397-CP-GBM
Hersteller: Berman S.p.A.
Typ: 10138302

Seite 5 v. 6

2.3.3: Hüftform-Schlagkörper gegen die Vorderkante des Frontschutzesystem

2.3.3.1 Bei Prüfungen gegen die Vorderkante des Frontschutzesystem an drei verschiedenen Auftreffpunkten wurden folgende maximale Meßwerte erzielt:

Max. Summe der Aufprallkräfte: 6194 N
Max. Biegemoment: 254 Nm

Bei diesen Prüfungen erfolgen keine Bewertungen.

2.3.4: Kinder/Kleiner Erwachsenenkopfform-Schlagkörper gegen das Frontschutzesystem

Aufgrund der Unterschreitung der Abwickellänge von 900 mm ist die Prüfung entsprechend Anhang I Punkt 3.1.4. nicht notwendig (siehe 2006/368/EG Kapitel VI Punkt 2.1).

2.4. Allgemeine Prüfangaben:

- 2.4.1. Fahrzeug vorgestellt zur Prüfung: 06.11.2006
- 2.4.2. Zeitraum der Prüfungen: 06.11.2006 bis 09.07.2006
- 2.4.3. Ort der Prüfungen: TÜV Automotive Prüfanlage in Gratkorn (A)

III. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Typ	Handelsbezeichnung	ABE-Nr.
Toyota South Africa Motors	N15	HILUX Single-Cab 2 WD	L641
	N25S	HILUX Double-Cab 4 WD	L642
Toyota Motor Asia Pacific	N25T	HILUX Xtra-Cab 4 WD	L643

Technischer Bericht Nr.: 06-01397-CP-GBM
Hersteller: Berman S.p.A.
Typ: 10138302

Seite 6 v. 6

IV. Anlagen

1. Teil-Beschreibungsbogen-Nr. 80200769 vom 20.11.2006
2. Ergebnis-Protokoll (gemäß Anhang I Punkt 3) Stand 09.11.2006

IV. Schlußbescheinigung

Der oben angegebene Teil-Beschreibungsbogen in Verbindung mit dem beschriebenen Frontschutzsystem entspricht der genannten Prüfgrundlage.

Dieser Bericht umfaßt die Blätter 1 bis 6.



Dipl.-Ing.(FH) D.Schmidt
Sachverständiger
Prüflabor DIN EN ISO/IEC 17025

Garching, den 20.11.2006

Technischer Bericht Nr.: 06-01397-CP-GBM
Hersteller: Berman S.p.A.
Typ: 10138302

Ergebnis-Protokoll vom 09.11.2006

Anlage 2

Seite 1 v. 2

Protokoll entsprechend Anhang I Punkt 3.1.1.1.1. (2005/66/EG)
Beinform-Schlagkörper gegen das Frontschutzsystem




Fig. 2




Fig. 3

Testbedingungen: Prüfung mit fahrfertigem Fahrzeug auf Stützen
Temperatur: 22 ° - 23 °C

Aufschlagpunkt	Geschw. / m/s	Position / mm	Kniebeuge- winkel / °	Knie-Scher- verschiebg / mm	Beschleun. ig. / m/s ²	Ergebnis
min. 3	≥ 10,9	± 10	≤ 26	≤ 7,5	≤ 250	
1	11,1	mittig	17,6	2,4	153	Erfüllt
2	11,1	433 links	21,6	3,1	185	Erfüllt *)
3	11,1	280 rechts	25,9	2,2	187	Erfüllt *)

*) Bemerkung: Beurteilung nach Punkt 3.1.1.1.1


Technischer Bericht Nr.: 06-01397-CP-GBM
Hersteller: Berman S.p.A.
Typ: 10138302

Ergebnis-Protokoll vom 09.11.2006

Anlage 2

Seite 2 v. 2

Protokoll entsprechend Anhang I Punkt 3.1.3. (2005/66/EG)
Hüftform-Schlagkörper gegen das Frontschutzsystem Monitoring test



Testbedingungen: Prüfung mit fahrfertigem Fahrzeug auf Stützen
Temperatur: 23 ° - 24 °C

Aufschlag punkt	Geschwin- digkeit / m/s	Höhe Aufschl agpunkt / mm	Masse / kg	Energie / J	Positon / mm;	Aufschlag winkel / °	Σ Fimpact / kN	Biege- moment / Nm
							(< 5) Monitoring	(< 300) Monitoring
1	11,1	710	11,3	700	Mittig	22	4355	254
2	11,1	710	11,3	700	280 links	22	5380	243
3	11,2	710	11,3	700	420 links	19	6194	195

Technischer Bericht Nr.: 06-01397-CP-GBM-01 (Nachtrag 1)
Hersteller: Berman S.p.A.
Typ: 10138302

Seite 1 v. 2

TECHNISCHER BERICHT

No. 06-01397-CP-GBM-01 (Nachtrag 1)

Prüfung gemäß Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaft zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über

Frontschutzsystemen an Kraftfahrzeugen als selbstständige technische Einheit

Nr. 2005/66/EG

Incl. Entscheidung der Kommission vom 20.03.2006 (2006/368/EG)

- 0. Grund des Nachtrags**
- Der Verwendungsbereich wird erweitert.
 - Die Montageanleitung wird revidiert.
- I. Allgemeines**
- 0.1 Handelsname: BERMAN
- 0.2 Typ: 10138302
- 0.2.1 Handelsbezeichnungen: Frontguard HillUX
- 0.3 Merkmale zur Typidentifizierung, sofern am Bauteil vorhanden: Positivabdruck
- 0.3.1 Ort der Kennzeichnung: am rechten Fuß
- 0.4 Fahrzeugart: N2
- 0.5 Name und Adresse des Herstellers: Berman S.p.A.
Strada Romana Nord, 6/A
I-46027 San Benedetto / Po (MN)
Italien
- 0.8 Anschrift der Fertigungsstätte: Siehe Punkt 0.5

Technischer Bericht Nr.: 06-01397-CP-GBM-01 (Nachtrag 1)
Hersteller: Berman S.p.A.
Typ: 10138302

Seite 2 v. 2

III. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Typ	Handelsbezeichnung	ABE-Nr	Variante
Toyota South Africa Motors	N15	HI LUX Single-Cab 2 WD	L641	KUN15H
Toyota South Africa Motors	N25S	HILUX 4 WD	L642	KUN25H(R) KUN25H(H) KUN26Y(R) KUN26Y(H)
Toyota Motor Asia Pacific	N25T	HILUX 4 WD	L643	KUN25H(R) KUN25H(H) KUN26Y(R) KUN26Y(H)

IV. Anlagen

1.a Teil-Beschreibungsbogen-Nr. 80200769/2

IV. Schlußbescheinigung



Der oben angegebene Teil-Beschreibungsbogen in Verbindung mit dem beschriebenen Frontschutzsystem entspricht der genannten Prüfgrundlage.



Dieser Bericht umfaßt die Blätter 1 bis 2.



Dipl.-Ing.(FH) D.Schmidt
Sachverständiger
Prüflabor DIN EN ISO/IEC 17025

Garching, den 17.03.2009





10138943